

Bewertung RSG 2020

Einzel Leistungsklasse										
	KT-Sw (BD)					S	R	HG-Sw (AD)	Bewertung	
	Anzahl	Art	KT-Gruppe	HG-Gruppen zusätzl. Anforderung					D Sw-Wert	E Ausführung
		0,1-0,5+				0,3	0,2+	0,2/0,3/0,4		
MK	9 höchste min 3	KT- 1x isoliert Serie ^ ↓	KT-Sw 1x min 1 ^ min 1 ↓ min 1 T	min 1 grundtechn.GT oder nichtgrundt.GT	Grund GT min 1x 	<u>min 1</u> min 8" min 1 Grund GT min 2 Beweg-Arten max 1AD	min 1 max 5	min 1	Addition D1/2 +D3/4	10,00 Abzüge Künstl./Techn.Fehler Minum: 0 Punkte (keine Minuswerte)
JLK 15 JLK 14 JLK 13	7 höchste min 3 2 "links" grund- oder nichtgrundtechn.GT	KT- 1x isoliert Serie ^ ↓	KT-Sw 1x min 1 ^ min 1 ↓ min 1 T	min 1 grundtechn.GT oder nichtgrundt.GT	Grund GT min 1x 	<u>min 2</u> min 8" min 1 Grund GT min 2 Beweg-Arten max 1AD	min 1 max 4	frei	Addition D1/2 +D3/4	10,00 Abzüge Künstl./Techn.Fehler Minum: 0 Punkte (keine Minuswerte)
		0,1-0,7				0,3	0,2+	0,2/0,3/0,4		
JLK 12 m.HG	max 7 2 "links" grund- oder nichtgrundtechn.GT oHG max 8	KT- 1x isoliert Serie ^ ↓	KT-Sw 1x min 1 ^ min 1 ↓ min 1 T	min 1 grundtechn.GT oder nichtgrundt.GT <i>min 2 R</i>	Grund GT min 1x 	<u>min 2</u> min 8" min 1 Grund GT min 2 Beweg-Arten max 1 AD	min 1 max 3	min 6	7,0	10,00 Abzüge Künstl./Techn.Fehler Minum: 0 Punkte (keine Minuswerte)
		0,1-0,6				0,3	0,2+	0,2/0,3/0,4		
JLK 11 m.HG	max 7 2 "links" grund- oder nichtgrundtechn.GT oHG max 8	KT- 1x isoliert Serie ^ ↓	KT-Sw 1x min 1 ^ min 1 ↓ min 1 T	min 1 grundtechn.GT oder nichtgrundt.GT <i>min 2 R</i>	Grund GT min 1x 	<u>min 2</u> min 8" min 1 Grund GT min 2 Beweg-Arten max 1 AD	min 1 max 3	min 5	6,0	10,00 Abzüge Künstl./Techn.Fehler Minum: 0 Punkte (keine Minuswerte)
		0,1-0,5				0,3	0,2+	0,2/0,3/0,4		
SLK 10 m.HG	max 7 2 "links" grund- oder nichtgrundtechn.GT oHG max 8	KT- 1x isoliert Serie ^ ↓	KT-Sw 1x min 1 ^ min 1 ↓ min 1 T	min 1 grundtechn.GT oder nichtgrundt.GT <i>min 2 R</i>	Grund GT min 1x 	<u>min 2</u> min 8" min 1 Grund GT min 2 Beweg-Arten max 1 AD	min 1 max 3	min 4	5,0	10,00 Abzüge Künstl./Techn.Fehler Minum: 0 Punkte (keine Minuswerte)

SLK 10/JLK 11/12 - Anforderungen der Pflichtelemente sind einem separaten Dokument zu entnehmen

Bewertung RSG 2020

Gruppe Leistungsklasse											
	Anzahl Sw	Wechsel (ED)		KT - Sw (BD)		S	R	Zusammenarbeit C	D Sw-Wert	E Ausführung	
		Anzahl	Wert	Anzahl	Wert						
MK	max 9	min 4 max 5	0,2+ weitere Kriterien	min 4 max 5	0,1 - 0,5+	KT-Sw 1x 1 T 1 ⚡ 1 ^	min 1 min 8" min 1 Grund GT min 2 Beweg-Arten	max 1 0,2 +	min 4	Addition D1/2 +D3/4	10,00 Abzüge Künstl./Techn.Fehler Minum: 0 Punkte
JLK	max 7	min 3 max 4	0,2+ weitere Kriterien	min 3 max 4	0,1 - 0,5+	KT-Sw 1x 1 T 1 ⚡ 1 ^	min 2 min 8" min 1 Grund GT min 2 Beweg-Arten	max 1 0,2+	min 4	Addition D1/2 +D3/4	10,00 Abzüge Künstl./Techn.Fehler Minum: 0 Punkte
SLK	max 7	min 3 max 4	0,2+ weitere Kriterien	min 3	0,1 - 0,4	KT-Sw 1x 1 T 1 ⚡ 1 ^	min 2 min 8" min 1 Grund GT min 2 Beweg-Arten	max 1 0,2+	min 4	6,0	10,00 Abzüge Künstl./Techn.Fehler Minum: 0 Punkte
Gruppe Wettkampfklasse											
	Anzahl Sw	Wechsel (ED)		KT - Sw (BD)		S	R	Zusammenarbeit C	D Sw-Wert	E Ausführung	
		Anzahl	Wert	Anzahl	Wert						
FWK	max 9	min 4 max 5	0,2+ weitere Kriterien	min 3 max 4	0,1 - 0,5	KT-Sw 1x 1 T 1 ⚡ 1 ^	min 1 min 8" min 1 Grund GT min 2 Beweg-Arten	max 1	min 4	Addition D1/2 +D3/4	10,00 Abzüge Künstl./Techn.Fehler Minum: 0 Punkte
JWK	max 7	min 3 max 4	0,2+ weitere Kriterien	min 3 max 4	0,1 - 0,4	KT-Sw 1x 1 T 1 ⚡ 1 ^	min 2 min 8" min 1 Grund GT min 2 Beweg-Arten	max 1	min 4	Addition D1/2 +D3/4	10,00 Abzüge Künstl./Techn.Fehler Minum: 0 Punkte
SWK	6	3	0,2+ weitere Kriterien	3	0,1 - 0,3	KT-Sw 1x 1 T 1 ⚡ 1 ^	min 2 min 8" min 1 Grund GT min 2 Beweg-Arten	max 1	min 4	5,0	10,00 Abzüge Künstl./Techn.Fehler Minum: 0 Punkte

Reduzierung Spreizwinkel 20° (21-30° -0,1 / 31-40° -0,3 / >40° -0,5 + Sw=0)

Ring/Rückbeuge/Horizontale entspricht LK

Einzel Wettkampfklasse										
	KT-Sw (BD)					S	R	HG-Sw (AD)	Bewertung	
	Anzahl	Art	KT-Gruppe	HG-Gruppen zusätzl. Anforderung					D Sw-Wert	E Ausführung
		0,1-0,6				0,3	0,2+	0,2/0,3/0,4		
FWK	9 höchste	KT- 1x isoliert Serie ^ ↓	KT-Sw 1x min 1 ^ min 1 ↓ min 1 T	min 1 grundtechn.GT oder nichtgrundt.GT	Grund GT min 1x 	<u>min 1</u> min 8" min 1 Grund GT min 2 Beweg-Arten max 1 AD	min 1 max 5	min 1	Addition D1/2 +D3/4	10,00 Abzüge Künstl./Techn.Fehler Minum: 0 Punkte (keine Minuswerte)
		0,1-0,5				0,3	0,2+	0,2/0,3/0,4		
JWK	7 höchste	KT- 1x isoliert Serie ^ ↓ 2 "links" ● ⊕ grund- oder nichtgrundtechnische GT	KT-Sw 1x min 1 ^ min 1 ↓ min 1 T	min 1 grundtechn.GT oder nichtgrundt.GT	Grund GT min 1x 	<u>min 2</u> min 8" min 1 Grund GT min 2 Beweg-Arten max 1 AD	min 1 max 4	frei	Addition D1/2 +D3/4	10,00 Abzüge Künstl./Techn.Fehler Minum: 0 Punkte (keine Minuswerte)
		0,1-0,4				0,3	0,2+	0,2/0,3/0,4		
SWK oHG	max 7 1 "links" ● grund- oder nichtgrundtechnische GT	KT - 1x isoliert	KT-Sw 1x min 1 ^ min 1 ↓ min 1 T	min 1 grundtechn.GT oder nichtgrundt.GT <i>min 1 R</i>	Grund GT min 1x 	<u>min 2</u> min 8" min 1 Grund GT min 2 Beweg-Arten	min 1 max 3	frei	5,0	10,00 Abzüge Künstl./Techn.Fehler Minum: 0 Punkte (keine Minuswerte)

Reduzierung Spreizwinkel 20° (21-30° -0,1 / 31-40° -0,3 / >40° -0,5 + Sw=0)

Ring/Rückbeuge entspricht LK

Pflichtanforderungen 2020

KLK: Der Wert der **Pflichtelemente** ist 0,3, Abzug - wird es gar nicht geturnt -0,5

SLK und JLK: Der Wert der Pflichtelemente ist 0,3 oder höher (tatsächlicher Wert), Abzug - wird es gar nicht geturnt -0,5

Ersetzen von Pflichtelementen gibt es nicht

Werterhöhungen für Pflichtelemente gibt es nicht (mit Ausnahme der Anzahl der Drehungen)

KLK 9,SLK, JLK 11/12: Abzug für jedes fehlende (nicht angelegte) AD -0,3

Einzel Leistungsklasse										
		KT-Sw (BD)							Bewertung	
		Anzahl	Pflichtelemente	zusätzliche KT-Sw	HG-Gruppen	S	R	HG-Sw (AD)	D Sw-Wert	E Ausführung
			0,3	0,1 - 0,4	Grund GT min 1x	0,3	0,2	0,2/0,3/0,4		
KLK 9	○ ● oHG	6	— T ♂	3 frei	⊖ ∞ ∞ ∞ ∞	min 2/ max 3	min 1	min 2	4,0	10,00
		6	→ T T ♂	1 ↓ 2 frei	V ∞ ∞ ∞ ∞ ↓	8"	max 2			
		7	— F) ♂	3 frei	2 R2-3	min 2 Beweg-Arten	R1+			
			0,3	0,1 - 0,3	Grund GT min 1x	0,3				
KLK 8	∪ ○ oHG	6	4 T F ♂	1 ↓ 2 frei	⊖ ∞ ∞ ∞ ∞ ↗	min 2/ max 3		keine	3,0	Künstl./Techn.Fehler
		6	< F ♂	3 frei	⊖ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞	8"				
		6	→ F) ♂	2 frei	3 R1	min 2 Beweg-Arten				
			0,3	0,1 - 0,2		0,3				
KLK 7	oHG	max 5	< F v F s ♂	1 ^		min 2		keine	2,0	(keine Minuswerte)
						8"				
						min 2 Beweg-Arten				

KLK - Anforderungen der Pflichtelemente sind einem separaten Dokument zu entnehmen

KLK Pflichtübungen

KLK 7	∪	D: 2,0	E: 10,0	-Gv 0,5 0,7 1,0
KLK 8	○	D: 2,0	E: 10,0	-GGv 0,5 0,7
KLK 8	●	D: 3,0	E: 10,0	-Statik
KLK 9	∪	D: 3,4	E: 10,0	-Techn.Fehler GT 0,3 u.mehr, KT 0,5

D: GT nicht gültig bei:

E: Künstl.Fehler

- Verbindungen 0,1-1,0
- Rhythmus 0,1-1,0
- Körperausdruck 0,1-0,3

E: Techn.Fehler -Abzüge lt. CdP

- Gv, GGv, Statik
- unkorrekte Körperhaltung/Segmente
- unkorrektes Fangen
- unkorrekte Handhabung HG

Gruppe Leistungsklasse											
		Wechsel (ED)		KT - Sw (BD)							
		Anzahl Sw	Anzahl Wert	Anzahl	Wert	S	R	Zusammenarbeit C	D Sw-Wert	E Ausführung	
KLK 8-10	max 6	min 3	0,2+ weitere Kriterien	min 3	0,1 - 0,3	KT-Sw 1x 1 ^ 1 T 1 ↓	min 2 min 8"	keine	min 4	4,0	10,00 Abzüge Künstl./Techn.Fehler
KLK bis 8	max 3			max 3	0,1 - 0,2	KT-Sw 1x 1 ^ 1 T 1 ↓	min 2 min 8"	keine	min 4	2,0	Minum: 0 Punkte (keine Minuswerte)
						min 2 Beweg-Arten					